

| LP | NAZWA URZĄDZENIA | PARAMETRY / TYP | PRODUCENT | JEDN. MIARY | ILO ŚĆ |
|----|---|---|-----------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pompa ciepła , wymiennik powietrzny z osprzętem | 10KW | | szt | 1 |
| 2 | Rozdzielacz 6 sekcyjny | PN10 z układem mieszającym dla ogrzewania podłogowego | | kpl | 1 |
| 3 | Elektro zawory | DN15 | | szt | 6 |
| 4 | Grzejnik łazienkowy z głowicą termostatyczną | 200W niskotemperaturowy | | szt | 1 |
| 5 | Grzejnik płytowy stalowy z głowicą termostatyczną | 600W niskotemperaturowy | | szt | 4 |
| 6 | Grzejnik płytowy stalowy z głowicą termostatyczną | 2000W niskotemperaturowy | | szt | 4 |
| 7 | Moduł ścienny do regulacji temperatury pomieszczenia poprzez regulację wydajności pojedynczej pętli ogrzewania podłogowego. | Współpracujący z minimum z 4 elektrozaworami | | szt | 3 |
| 8 | Rury wielowarstwowe typu PE-Xc/Al/PE (grzejniki podłogowe) | DN 16x2,7 PN10 | | mb | 659 |
| 9 | Rura PP z otuliną | PP20x1,9 PN10 | | mb | 32 |
| 10 | Rura PP z otuliną | PP25x2,3 PN10 | | mb | 26 |
| 11 | Rura PP z otuliną | PP32x2,9 PN10 | | mb | 11 |
| 12 | Styropianowe płyty systemowe dla ogrzewania podłogowego | Podłogowy grubość 3cm | | m2 | 110 |
| 13 | Siatka z drutu | Drut 4mm oczka 150x150 | | m2 | 110 |
| 14 | Jastyrych | Grubość 6cm | | m2 | 110 |
| 15 | Folia do ogrzewania podłogowego | | | m2 | 110 |