



ŚO-II.7221.2.41.2020

Kielce, 29 października 2021

DECYZJA

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Łukasza Biskup prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BISKAS Stacja Demontażu Pojazdów Biskup Łukasz, Budzyń 44, 28-100 Busko-Zdrój, w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚVII.7221.2.2.2014 z dnia 14 marca 2014 r. ze zm., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w msc. Budzyń 44, gm. Busko-Zdrój

orzekam:

zmieniam decyzję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak:OWŚVII.7221.2.2.2014 z dnia 14 marca 2014 r. ze zm., udzielając Panu Łukaszowi Biskup prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą BISKAS Stacja Demontażu Pojazdów Biskup Łukasz, Budzyń 44, 28-100 Busko-Zdrój, pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej w msc. Budzyń 44, gm. Busko-Zdrój, w następujący sposób:

I. Punkt II. o treści „Warunki wynikające z art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie:

„ II. Wytwarzanie odpadów

1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

a) odpady niebezpieczne

Tabela. Rodzaje odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj wytwarzanych odpadów	Podstawowy skład i właściwości
1.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	<u>Skład</u> : mieszanina węglowodorów parafinowych, naftalenowych i aromatycznych, związków siarki. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości</u> : łatwopalne (HP3), ekotoksyczne (HP14).
2.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	<u>Skład</u> : mieszanina węglowodorów parafinowych, naftalenowych i aromatycznych, związków siarki. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości</u> : łatwopalne (HP3), ekotoksyczne

			(HP14).
3.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	<u>Skład:</u> mieszanina węglowodorów parafinowych, naftalenowych i aromatycznych, związków siarki. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości:</u> łatwopalne (HP3), ekotoksyczne (HP14).
4.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	<u>Skład:</u> mieszanina węglowodorów parafinowych, naftalenowych i aromatycznych, związków siarki. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości:</u> łatwopalne (HP3), ekotoksyczne (HP14).
5.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	<u>Skład:</u> mieszanina węglowodorów parafinowych, naftalenowych i aromatycznych, związków siarki. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości:</u> łatwopalne (HP3), ekotoksyczne (HP14).
6.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	<u>Skład:</u> mieszanina węglowodorów parafinowych, naftalenowych i aromatycznych, związków siarki. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości:</u> łatwopalne (HP3), ekotoksyczne (HP14).
7.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	<u>Skład:</u> mieszanina węglowodorów parafinowych, naftalenowych i aromatycznych, związków siarki. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości:</u> łatwopalne (HP3), ekotoksyczne (HP14).
8.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	<u>Skład:</u> mieszanina węglowodorów parafinowych, naftalenowych i aromatycznych, związków siarki. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości:</u> łatwopalne (HP3), ekotoksyczne (HP14).
9.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	<u>Skład:</u> mieszanina ropy naftowej, węglowodorów ciekłych. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości:</u> łatwopalne (HP3), ekotoksyczne (HP14).
10.	13 07 02*	Benzyna	<u>Skład:</u> ropa naftowa, węglowodory ciekłe. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości:</u> łatwopalne (HP3), ekotoksyczne (HP14).
11.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	<u>Skład:</u> ropa naftowa, węglowodory ciekłe. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości:</u> łatwopalne (HP3), ekotoksyczne (HP14).
12.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	<u>Skład:</u> bawełna, poliester, papier zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. <u>Właściwości:</u> łatwopalne (HP3), drażniące (HP4), ekotoksyczne (HP14).
13.	16 01 07*	Filtry olejowe	<u>Skład:</u> papier celulozowy bądź syntetyczny zanieczyszczony węglowodorami i ich związkami z tlenem, azotem lub siarką. <u>Właściwości:</u> łatwopalne (HP3), drażniące (HP4), ekotoksyczne (HP14).
14.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	<u>Skład:</u> rtęć, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne. <u>Właściwości:</u> drażniące (HP4), toksyczne

			(HP5), ekotoksyczne (HP14).
15.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	<u>Skład</u> : polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan, monometylodichloro-difenylometan, monometylodibromo-difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek spośród wymienionych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne. <u>Właściwości</u> : drażniące (HP4), toksyczne (HP5), ekotoksyczne (HP14).
16.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	<u>Skład</u> : tworzywa sztuczne (PVC, PP, PA), gaz (azot lub dwutlenek węgla), materiał pirotechniczny. Odpad w postaci stałej. <u>Właściwości</u> : wybuchowe (HP1), ekotoksyczne (HP14).
17.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	<u>Skład</u> : azbest, metale. Odpad w postaci stałej. <u>Właściwości</u> : toksyczne (HP5), ostro toksyczne (HP6), ekotoksyczne (HP14).
18.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	<u>Skład</u> : etery alkilowe, glikole poliakilenowe, estry boranowe, glikole polietylenowe oraz metale ciężkie. <u>Właściwości</u> : drażniące (HP4), toksyczne (HP5), ekotoksyczne (HP14).
19.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	<u>Skład</u> : glikol etylenowy. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości</u> : drażniące (HP4), toksyczne (HP5), ekotoksyczne (HP14).
20.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	<u>Skład</u> : tworzywa sztuczne, metale zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Odpad w postaci stałej. <u>Właściwości</u> : drażniące (HP4), toksyczne (HP5), ekotoksyczne (HP14).
21.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HCF	<u>Skład</u> : metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, freony. Odpad w postaci stałej. <u>Właściwości</u> : drażniące (HP4), toksyczne (HP5), ekotoksyczne (HP14).
22.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	<u>Skład</u> : szkło, metale, tworzywa sztuczne, elastomery, guma, związki cynku, kadmu, wolframu, rtęć, węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Odpad w postaci stałej. <u>Właściwości</u> : drażniące (HP4), toksyczne (HP5), ekotoksyczne (HP14).
23.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	<u>Skład</u> : kwas siarkowy, związki ołowiu, tworzywa sztuczne. Odpad w postaci stałej. <u>Właściwości</u> : toksyczne (HP5), żrące (HP8), ekotoksyczne (HP14).
24.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	<u>Skład</u> : związki niklu i kadmu, tworzywa sztuczne. Odpad w postaci stałej. <u>Właściwości</u> : toksyczne (HP5), żrące (HP8), ekotoksyczne (HP14).
25.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	<u>Skład</u> : kwas siarkowy. Odpad w postaci płynnej. <u>Właściwości</u> : toksyczne (HP5), żrące (HP8), ekotoksyczne (HP14).
26.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich	<u>Skład</u> : metale żelazne i nieżelazne, elementy filtracyjne np. ceramika (glin, kwarc, krzem),

		niebezpieczne związki	niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki. Odpad w postaci stałej. <u>Właściwości:</u> toksyczne (HP5), ekotoksyczne (HP14).
27.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	<u>Skład:</u> metale żelazne i nieżelazne, elementy filtracyjne np. ceramika (glin, kwarc, krzem), kwas fosforowy. Odpad w postaci stałej. <u>Właściwości:</u> toksyczne (HP5), ekotoksyczne (HP14).
28.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	<u>Skład:</u> metale żelazne i nieżelazne, elementy filtracyjne np. ceramika (glin, kwarc, krzem), zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Odpad w postaci stałej. <u>Właściwości:</u> toksyczne (HP5), ekotoksyczne (HP14).

b) odpady inne niż niebezpieczne

Tabela. Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj wytwarzanych odpadów	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
1.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem kotłów wymienionych w 10 01 04)	<u>Skład:</u> zależny od rodzaju spalonego węgla. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, niepalny, nie zawierają substancji niebezpiecznych i nie powodują zagrożenia dla środowiska.
2.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	<u>Skład:</u> włóknina (polipropylen, wiskoza, bawełna). <u>Właściwości:</u> odpady niepalne, nie zawierają substancji niebezpiecznych i nie powodują zagrożenia dla środowiska.
3.	16 01 03	Zużyte opony	<u>Skład:</u> polimer gumowy (SBR), sadza, rozcieńczalnik, tlenek cynku, kwas stearynowy, siarka. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, palne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
4.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11*	<u>Skład:</u> metale żelazne, materiały kompozytowe, żywice. <u>Właściwości:</u> odpady niepalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
5.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	<u>Skład:</u> woda demineralizowana, glikol etylenowy. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci ciekłej, niepalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
6.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	<u>Skład:</u> metale (stal), tworzywa sztuczne (PU, PVC, PP, PE). <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
7.	16 01 17	Metale żelazne	<u>Skład:</u> żeliwo czarne, żeliwo szare, staliwo, żeliwo sferoidalne. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, niepalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

8.	16 01 18	Metale nieżelazne	<u>Skład:</u> odlewy stopów cynku, siluminu, aluminium, miedzi. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, niepalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
9.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	<u>Skład:</u> polimery głównie PP, PVC. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, palne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
10.	16 01 20	Szkło	<u>Skład:</u> krzemionka, tlenki metali np. mangan, kadm. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, niepalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
11.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	<u>Skład:</u> tworzywa sztuczne (PU, PVC, PP, PE i inne), celuloza, wypełniacze organiczne. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, palne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
12.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	<u>Skład:</u> tworzywa sztuczne (PU, PVC, PP, PE), metale żelazne i nieżelazne. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, palne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
13.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	<u>Skład:</u> szkło, metale, tworzywa sztuczne, elastomery, guma. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, niepalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
14.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	<u>Skład:</u> metale żelazne, metale nieżelazne, metale szlachetne. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, niepalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
15.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	<u>Skład:</u> metale żelazne, metale nieżelazne, metale przejściowe.. <u>Właściwości:</u> odpady w postaci stałej, niepalne, nie powodują bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.

2. Określenie ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.

a) odpady niebezpieczne

Tabela. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku

Lp.	Kod odpadów	Nazwa odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,500
2.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,500
3.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,500
4.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,500

5.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,500
6.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	10,000
7.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,500
8.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	20,000
9.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	1,000
10.	13 07 02*	Benzyna	1,000
11.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	1,000
12.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieużyte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	1,000
13.	16 01 07*	Filtry olejowe	1,000
14.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,500
15.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	0,500
16.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	1,000
17.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	0,500
18.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,000
19.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	2,000
20.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	2,000
21.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HCF	0,500
22.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,500
23.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	50,000
24.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	10,00
25.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	0,500
26.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	1,000
27.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	1,000
28.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	1,000

b) odpady inne niż niebezpieczne

Tabela. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku

Lp.	Kod odpadów	Nazwa odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem kotłów wymienionych w 10 01 04)	0,500
2.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	1,000
3.	16 01 03	Zużyte opony	100,0
4.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11*	1,000
5.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	3,000
6.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	5,000

7.	16 01 17	Metale żelazne	2417
8.	16 01 18	Metale nieżelazne	80,00
9.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	100,0
10.	16 01 20	Szkło	80,00
11.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	50,00
12.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	50,00
13.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	1,000
14.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,000
15.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	1,000

3. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Zapobieganie powstawaniu odpadów odbywać się będzie głównie poprzez:

- utrzymywanie w należytym stanie technicznym maszyn i urządzeń oraz instalacji technologicznych funkcjonujących na terenie zakładu,
- wykonywanie demontażu w sposób prowadzący do racjonalnego wykorzystania surowców i materiałów.

Postępowanie z odpadami uzależnione będzie od ich rodzaju i prowadzone będzie w sposób zapobiegający ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

4. Opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a także wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów

Wszystkie wytworzone odpady będą czasowo magazynowane w sposób selektywny, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w miejscach na ten cel przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Magazyny należy wyposażyć w podłoże utwardzone, uszczelnione, uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska, oraz w odpowiednie sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków lub rozlewów, a także w wymagane środki gaśnicze. Odpady należy magazynować w odpowiednio oznakowanych pojemnikach dostosowanych do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w magazynie odpadów niebezpiecznych.

Oleje odpadowe będą magazynowane zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Po zebraniu odpowiedniej ilości transportowej wszystkie odpady powstające na terenie Zakładu będą przekazywane do dalszego zagospodarowania, podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do wytwarzania:

a) odpady niebezpieczne

Tabela. Miejsce i sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
2.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
3.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
4.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
5.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
6.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² oraz w szczelnych, zamkniętych opisanych i oznakowanych pojemnikach typu mauser o pojemności 1 m ³ ułożonych na paletach w magazynie odpadów palnych.
7.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
8.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² oraz

			w szczelnych, zamkniętych opisanych i oznakowanych pojemnikach typu mauser o pojemności 1 m ³ ułożonych na paletach w magazynie odpadów palnych.
9.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
10.	13 07 02*	Benzyna	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
11.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
12.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
13.	16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
14.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
15.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
16.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
17.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
18.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Odpady magazynowane będą selektywnie

			w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
19.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
20.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
21.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HCF	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
22.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
23.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych kwasoodpornych beczkach i pojemnikach lub na paletach o wymiarach 0,8 m × 1,2 m, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
24.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych kwasoodpornych beczkach i pojemnikach lub na paletach o wymiarach 0,8 m × 1,2 m, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
25.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych kwasoodpornych beczkach i pojemnikach w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
26.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
27.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
	16 08 07*	Zużyte katalizatory	Odpady magazynowane będą selektywnie

28.		zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie tego typu odpadów w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
-----	--	--	---

b) odpady inne niż niebezpieczne

Tabela. Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	10 01 01	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem kotłów wymienionych w 10 01 04)	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego typu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne o powierzchni około 300 m ² .
2.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego typu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady palne, o powierzchni około 185 m ² .
3.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane będą selektywnie, luzem w stosach zabezpieczonych przed osunięciem, na utwardzonym placu.
4.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11*	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego typu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne, o powierzchni około 300 m ² .
5.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego typu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne, o powierzchni około 300 m ² .
6.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Odpady magazynowane selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego typu pojemnikach lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem, w magazynie odpadów inne niż niebezpieczne - złom, o powierzchni około 250 m ² .
7.	16 01 17	Metale żelazne	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem oraz w metalowych kontenerach o pojemności 36 m ³ i 23 m ³ w magazynie odpadów inne niż niebezpieczne - złom, o powierzchni około 250 m ² oraz w magazynie odpadów inne niż niebezpieczne - odpady niepalne o powierzchni około 300 m ² .
8.	16 01 18	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, workach typu big-bag o pojemności 2 m ³ lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne, o powierzchni około 300 m ² .

9.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady palne, o powierzchni około 185 m ² oraz luzem w wydzielonej części na utwardzonym i uszczelnionym placu o powierzchni 60 m ² .
10.	16 01 20	Szkło	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach o pojemnościach 4 m ³ , 2 m ³ i 1 m ³ , w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne o powierzchni około 300 m ² .
11.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady palne, o powierzchni około 185 m ² .
12.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady palne, o powierzchni około 185 m ² .
13.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne o powierzchni około 300 m ² .
14.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne o powierzchni około 300 m ² .
15.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne o powierzchni około 300 m ² .

5. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- Wypożyczenie stacji demontażu w gaśnicę według niżej wymienionych zasad:
 - place składowe i magazynowe (na zewnątrz budynków) należy wypożyczyć w jedną jednostkę 2 kg proszku gaśniczego ABC zgromadzonego w gaśnicach na 300 m² placu;
 - budynki należy wypożyczyć w jedną jednostkę 2 kg proszku ABC zgromadzonego w gaśnicach na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku.
 Rozmieszczenie, ilość i rodzaj gaśnic winno być zgodne z przepisami prawa w tym zakresie. Miejsca usytuowania gaśnic należy oznakować odpowiednimi znakami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
- Wypożyczenie stacji demontażu pojazdów w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

3. Zaopatrzenie zewnętrzne w wodę dla strefy pożarowej nr 1 wynoszące 10 dm³/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 200 m³ zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Dla strefy pożarowej nr 2 wymagana ilość wody wynosząca 20 dm³/s z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m³ zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.
4. Zapewnienie dojazdu jednostek straży pożarnej do wszystkich obiektów na terenie zakładu.
5. Wywieszenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych i instrukcji postępowania na wypadek pożaru. Zapoznanie pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego."

II. Punkt III. o treści „Warunki wynikające z art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach” otrzymuje brzmienie:

„Przetwarzanie odpadów

1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

1.1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

Tabela. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	2000
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	1000

1.2. Rodzaj i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji do demontażu zużytych pojazdów

a) odpady niebezpieczne

Tabela. Rodzaj i masa odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji do demontażu zużytych pojazdów

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,500
2.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	0,500
3.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,500
4.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,500
5.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,500
6.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	10,000
7.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,500
8.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	20,000
9.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	1,000
10.	13 07 02*	Benzyna	1,000
11.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	1,000

12.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	1,000
13.	16 01 07*	Filtry olejowe	1,000
14.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,500
15.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	1,000
16.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	1,000
17.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	0,500
18.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	1,000
19.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	2,000
20.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	2,000
21.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HCF	0,500
22.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,500
23.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	50,000
24.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	10,000
25.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	0,500
26.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	1,000
27.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	1,000
28.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	1,000

b) odpady inne niż niebezpieczne

Tabela. Rodzaj i masa odpadów innych niż niebezpieczne powstających w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji do demontażu zużytych pojazdów

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	1,000
2.	16 01 03	Zużyte opony	100,0
3.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	1,000
4.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	3,000
5.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	5,000
6.	16 01 17	Metale żelazne	2417
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	80,0
8.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	100,0
9.	16 01 20	Szkło	80,0
10.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	50,0
11.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	50,0
12.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	1,000
13.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	1,000
14.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	1,000

2. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia

Odpady przetwarzane będą w instalacji do demontażu zużytych pojazdów, w którą wyposażona jest stacja demontażu pojazdów, zlokalizowana na działce o nr ewid. 189 w msc. Budzyń 44, 28-100 Busko-Zdrój, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny (Akt notarialny Repertorium A 619/2018).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach – Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku, zastosowaną w Zakładzie metodę odzysku odpadów oznaczono jako:

R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11,

R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów), polegającą na czasowym magazynowaniu przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, w wyniku którego odpady będą przygotowywane do procesu demontażu.

Opis procesu technologicznego

Odpady poddawane będą demontażowi, polegającemu na:

1. Usunięciu:

- a) paliw i płynów eksploatacyjnych chyba, że znajdują się one w przedmiotach wyposażenia lub częściach przeznaczonych do ponownego użycia,
- b) czynnika chłodniczego z układu klimatyzacyjnego za pomocą specjalnego urządzenia, bądź zlecenie tej operacji wyspecjalizowanej firmie.

2. Wymontowaniu:

- a) filtra oleju,
- b) przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia,
- c) akumulatora,
- d) zbiornika z gazem bez jego opróżniania, bądź po usunięciu gazu ze zbiornika za pomocą specjalnego urządzenia,
- e) katalizatora spalin,
- f) kondensatorów z pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1986 r.,
- g) elementów zawierających rtęć,
- h) szyb,
- i) opon,
- j) części zawierających metale nieżelazne, jeżeli nie są one oddzielane w następującym po demontażu procesie strzępienia,
- k) nadających się do recyklingu dużych części z tworzyw sztucznych, w szczególności zderzaków, desek rozdzielczych i pojemników na płyny, jeżeli części te nie będą oddzielane w procesie strzępienia w taki sposób, aby mogły być poddane procesom recyklingu.

3. Wymontowaniu lub unieszkodliwieniu elementów zawierających materiały wybuchowe poprzez ich wyzwolenie w sposób elektryczny lub mechaniczny wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu.

W instalacji przetwarzane będą odpady o kodzie 16 01 04* i 16 01 06 w ilości ok. 9,836 Mg odpadów na dobę.

3. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska

Przetwarzanie odpadów winno odbywać się w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Odpady przewidywane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania będą magazynowane selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w miejscach na ten cel przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, na terenie stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w msc. Budzyń 44, gm. Busko-Zdrój

4.1. Szczegółowy sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia

Tabela. Szczegółowy sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Miejsce oraz sposób magazynowania odpadów
1.	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	Odpady magazynowane na placu magazynowym (płyta) o powierzchni około 2000 m ² na utwardzonej i uszczelnionej powierzchni wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych odprowadzanych do separatora substancji ropopochodnych, w sposób zabezpieczający przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych.
2.	16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	

4.2. Szczegółowy sposób magazynowania odpadów powstających w wyniku przetwarzania

a) odpady niebezpieczne

Tabela. Szczegółowy sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
2.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .

3.	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
4.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
5.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
6.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² oraz w szczelnych, zamkniętych opisanych i oznakowanych pojemnikach typu mauser o pojemności 1 m ³ ułożonych na paletach w magazynie odpadów palnych.
7.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
8.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² oraz w szczelnych, zamkniętych opisanych i oznakowanych pojemnikach typu mauser o pojemności 1 m ³ ułożonych na paletach w magazynie odpadów palnych.
9.	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach o pojemności 200 dm ³ odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
10.	13 07 02*	Benzyna	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach odpornych

			na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
11.	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
12.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
13.	16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
14.	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
15.	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
16.	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
17.	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
18.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
19.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne

			odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
20.	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
21.	16 02 11*	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HCF	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
22.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
23.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych kwasoodpornych beczkach i pojemnikach lub na paletach o wymiarach 0,8m × 1,2 m, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
24.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych kwasoodpornych beczkach i pojemnikach lub na paletach o wymiarach 0,8 m × 1,2 m, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
25.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych kwasoodpornych beczkach i pojemnikach w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
26.	16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
27.	16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich magazynowanych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .
28.	16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	Odpady magazynowane będą selektywnie w szczelnych, zamkniętych, odpowiednio opisanych i oznakowanych beczkach i pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów w nich umieszczonych, w magazynie odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ² .

b) odpady inne niebezpieczne

Tabela. Szczegółowy sposób magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne powstających w wyniku przetwarzania

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego typu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady palne, o powierzchni około 185 m ² .
2.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane będą selektywnie, luzem w stosach zabezpieczonych przed osunięciem, na utwardzonym placu.
3.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego typu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne, o powierzchni około 300 m ² .
4.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego typu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne, o powierzchni około 300 m ² .
5.	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	Odpady magazynowane selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego typu pojemnikach lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem, w magazynie odpadów inne niż niebezpieczne - złom, o powierzchni około 250 m ² .
6.	16 01 17	Metale żelazne	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem oraz w metalowych kontenerach o pojemności 36 m ³ i 23 m ³ w magazynie odpadów inne niż niebezpieczne - złom, o powierzchni około 250 m ² .
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, workach typu big-bag o pojemności 2 m ³ lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne, o powierzchni około 300 m ² .
8.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady palne, o powierzchni około 185 m ² .
9.	16 01 20	Szkło	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach o pojemnościach 4 m ³ , 2 m ³ i 1 m ³ , w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne o powierzchni około 300 m ² .

10.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady palne, o powierzchni około 185 m ² .
11.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub luzem w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady palne, o powierzchni około 185 m ² .
12.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne o powierzchni około 300 m ² .
13.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne o powierzchni około 300 m ² .
14.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w magazynie odpadów innych niż niebezpieczne - odpady niepalne o powierzchni około 300 m ² .

”

III. Po punkcie 4.2 dodaje się punkty 4.3, 4.4, 4.5 w brzmieniu:

„4.3 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Miejsce magazynowania	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane		Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane	
				w tym samym czasie [Mg]	w roku [Mg]	w tym samym czasie [Mg]	w roku [Mg]
1.	Magazyn odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ²	13 01 09*	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,100	0,500	50,00	110,00
		13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków	0,100	0,500		

		chlorowcoorganicznych				
	13 01 11*	Syntetyczne oleje hydrauliczne	0,200	0,500		
	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	0,200	0,500		
	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	0,200	0,500		
	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	2,00	10,00		
	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	0,200	0,500		
	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	5,00	20,00		
	13 07 01*	Olej opałowy i olej napędowy	0,500	1,00		
	13 07 02*	Benzyna	0,600	1,00		
	13 07 03*	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)	0,500	1,00		
	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,200	1,00		
	16 01 07*	Filtry olejowe	0,800	1,00		
	16 01 08*	Elementy zawierające rtęć	0,200	0,500		
	16 01 09*	Elementy zawierające PCB	0,200	0,500		
	16 01 10*	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)	0,200	1,00		
	16 01 11*	Okładziny hamulcowe zawierające azbest	0,200	0,500		
	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,500	1,00		
	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	1,80	2,00		
	16 01 21*	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14	0,200	2,00		
	16 02 11*	Zużyte urządzenia	0,200	0,500		

			zawierające freony, HCFC, HCF.				
		16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,300	0,500		
		16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	36,40	50,00		
		16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	1,200	10,00		
		16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	0,200	0,500		
		16 08 02*	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki	0,800	1,00		
		16 08 05*	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy	0,500	1,00		
		16 08 07*	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,500	1,00		
2.	Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne – odpady palne o powierzchni około 185 m ²	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	1,00	2,00	72,20	306,00
		13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,00	3,00		
		16 01 19	Tworzywa sztuczne	25,00	100,0		
		16 01 03	Zużyte opony	35,00	100,0		
		15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,200	1,00		
		16 01 22	Inne niewymienione elementy	5,00	50,00		
		16 01 99	Inne niewymienione odpady	5,00	50,00		
3.	Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne – odpady niepalne o powierzchni około 300 m ²	16 01 20	Szkło	5,60	80,00	104,80	1375,5
		16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	0,900	1,00		
		16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	2,50	3,00		
		16 02 14	Zużyte urządzenia inne	0,300	1,00		

			niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13				
		16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	0,500	1,00		
		16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	0,500	1,00		
		16 01 17	Metale żelazne	85,5	1208,50		
		16 01 18	Metale nieżelazne	9,00	80,00		
4.	Magazyn złomu o powierzchni około 250 m ²	16 01 16	Zbiorniki na gaz skroplony	3,000	5,000		
		16 01 17	Metale żelazne	85,5	1208,5		
		16 01 06	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów	100,0	1000,0	188,50	2213,5
5.	Uszczelniona płyta (plac) o powierzchni około 2000 m ²	16 01 04*	Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy	200,0	2000,0	225,00	2100,00
		16 01 19	Tworzywa sztuczne	25,00	100,0		
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane we wszystkich miejscach magazynowania w tym samym czasie oraz w okresie roku						640,50	6 105,0

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi 640,50 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi 6 105,00 Mg.

4.4 Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów

Tabela. Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów [Mg]
1.	Magazyn odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ²	50,000
2.	Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne – odpady palne o powierzchni około 185 m ²	108,100
3.	Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne – odpady	470,600

	niepalne o powierzchni około 300 m ²	
4.	Magazyn złomu o powierzchni około 250 m ²	445,500
5.	Uszczelniona płyta (plac) o powierzchni około 2000 m ²	236,000
Łącznie		1 310,20

Największa masa odpadów, która mogłaby być magazynowana w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów miejsca magazynowania odpadów wynosi 1 310,20 Mg.

4.5 Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów

Tabela. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów

Lp.	Miejsce magazynowania	Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów
1.	Magazyn odpadów niebezpiecznych o powierzchni 36 m ²	50,000
2.	Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne – odpady palne, o powierzchni około 185 m ²	108,100
3.	Magazyn odpadów innych niż niebezpieczne – odpady niepalne, o powierzchni około 300 m ²	470,600
4.	Magazyn złomu, o powierzchni około 250 m ²	445,500
5.	Uszczelniona płyta (plac), o powierzchni około 2000 m ²	236,000
Łącznie		1 310,20

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów wynosi 1 310,20 Mg.”

IV. Pozostałe warunki określone w decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚVII.7221.2.2.2014 z dnia 14 marca 2014 r. ze zm., pozostawiam bez zmian.

Uzasadnienie

Pan Łukasz Biskup prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BISKAS Stacja Demontażu Pojazdów Biskup Łukasz, Budzyń 44, 28-100 Busko-Zdrój, wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z wnioskiem z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚVII.7221.2.2.2014 z dnia 14 marca 2014 r. ze zm., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej w msc. Budzyń 44, gm. Busko-Zdrój.

Przedmiotowy wniosek został złożony zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.) w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), ww. instalacja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

w związku z czym stosownie do zapisów art. 378 ust. 2 lit. a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), zwanej dalej Poś, oraz art. 45 ust. 7 w związku z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji tut. Organ stwierdził, że wniosek zawiera braki formalne oraz wymaga złożenia dodatkowych wyjaśnień. W związku z powyższym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pismami znak: ŚO-II.7221.2.41.2020 z dnia: 11 maja 2020 r. i 14 grudnia 2020 r. zwrócił się do Wnioskodawcy o przedłożenie stosownych dokumentów i informacji. W odpowiedzi Wnioskodawca pismami z dnia: 10 czerwca 2020 r. oraz 8 lutego 2021 r. złożył wymagane dokumenty i wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 183c ust. 2 Poś tut. Organ pismem znak: ŚO-II.7221.2.41.2020 z dnia 16 marca 2021 r. zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w operacie przeciwpożarowym. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju po przeprowadzeniu kontroli wydał postanowienie znak: PZ.5560.2.2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w przedmiocie spełnienia ww. wymagań.

Na podstawie art. 41 ust. 6 lit. a w związku z art. 45 ust. 8 ustawy o odpadach tut. Organ pismem znak: ŚO-II.7221.2.41.2020 z dnia 16 marca 2021 r. wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój nie przedstawił swojego stanowiska w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej kpa, przyjęto więc, że wydano opinię pozytywną, stosownie do art. 41 ust. 6 lit. b ustawy o odpadach.

W dniu 7 czerwca 2021 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w obecności Pana Łukasza Biskup - właściciela stacji demontażu pojazdów dokonali oględzin na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej w msc. Budzyń 44, gm. Busko-Zdrój. Celem powyższego było zweryfikowanie informacji zawartych we wniosku o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Na podstawie oględzin stwierdzono, że na ww. nieruchomości prowadzona jest działalność związana z wytwarzaniem odpadów powstających w związku z eksploatacją stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Odpady magazynowane są w sposób selektywny i uporządkowany. Teren firmy jest ogrodzony ze wszystkich stron i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Na podstawie oględzin stwierdzono, że informacje zawarte w złożonym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach wydał postanowienie znak: ŚO-II.7221.2.41.2020 z dnia 22 lipca 2021 r., określające formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. Wnioskodawca wpłacił zabezpieczenie roszczeń w wymaganej wysokości na odrębny rachunek bankowy wskazany przez tut. Organ i poinformował o tym pismem z dnia 5 sierpnia 2021 r., stosownie do art. 48a ust. 10 ww. ustawy o odpadach.

Pismem znak: ŚO-II.7221.2.41.2020 z dnia 24 sierpnia 2021 r. tut. Organ zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, jednocześnie informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, złożenia wyjaśnień lub ustosunkowania się do zgromadzonych w sprawie dowodów w terminie 14 dni od daty

otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa w powyższym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Organ zauważył, co następuje.

Zgodnie z art. 163 kpa organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w ww. ustawie, o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 14 ust. 7 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z którego należy wywodzić obowiązek zmiany uzyskanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie wskazania:

- 1) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
- 2) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- 3) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- 4) wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Przedłożony wniosek spełnił wymagania określone w ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto tut. Organ na wniosek Strony dokonał zmiany pozwolenia w zakresie wykreślenia części odpadów wytwarzanych z grupy 13, tj. 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07* i 13 05 08* ujętych w pierwotnej decyzji. Odpady te nie powstają obecnie w związku z funkcjonowaniem instalacji, gdyż ich wytwórcą jest podmiot świadczący usługi czyszczenia oraz konserwacji separatora substancji ropopochodnych. Zmianie uległa również ilość wytwarzanych odpadów o kodzie 10 01 01, tj. żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04). Aktualnie ze względu na zmianę ilości zużytego paliwa do ogrzewania, zmniejszono ilość ww. odpadów do ilości 0,500 Mg w ciągu roku.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa decyzja dotyczy odpadów palnych, określono w niej wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów określonych w Operacie przeciwpożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzgodnionym pozytywnie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju postanowieniem znak: PZ.5560.13.2020 z dnia 29 maja 2020 r.

W myśl art. 10 § 1 kpa tut. Organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923) wnioskodawca wniósł opłatę skarbową w wysokości 308 zł (słownie: trzysta osiem złotych) na rachunek Urzędu Miasta Kielce.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Biskup
BISKAS Stacja Demontażu Pojazdów
Biskup Łukasz
Budzyń 44, 28-100 Busko-Zdrój
2. a/a



Do wiadomości:

1. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
2. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój