

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia			
	Kalkulacja	Cześć jubileuszowa			
1	własna	Gablota (główna)			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5. Nr rys. 1, 1A, 2, 4, 6,	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1	KW	Płyta MDF, gr. 5cm, kolor czarny	m <sup>2</sup>	0,8	
1.2	KW	Płyta MDF, gr. 3,2cm, kolor czarny	m <sup>2</sup>	8,55	
1.3	KW	Płyta MDF, gr. 1,5cm, kolor czarny	m <sup>2</sup>	1,5	
		Dodatek - straty materiału, 10%	m <sup>2</sup>	1,08	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	11,93
1.4	KW	Szko bezpieczne, gr. 8,4 mm, folia UV	m <sup>2</sup>	6,44	6,44
1.5	KW	Tuleja stalowa ze śrubą i zaślepką + podkładka poliamidowa (mocowanie tafli szkła)	szt.	24	24
1.6	KW	Blacha - pasek (ogranicznik) 10x4mm.	mb	7,7	7,7
1.7	KW	Trzon stalowy - konstrukcja elementu obrotowego ścianki, wraz z el. mocującymi (wysokość 265cm.) - zestaw	szt.	1	1
1.8	KW	Soczewka	m <sup>2</sup>	0,1	0,1
1.9	KW	Listwa 1x15cm wraz z elementami mocującymi	mb	2,76	2,76
1.10	KW	Rygiel do elementu obrotowego ścianki - zestaw	szt.	1	1
1.11	KW	Łącznik stalowy systemowy	szt.	4	4
1.12	KW	Zawias do elementu obrotowego ścianki	szt.	3	3
1.13	KW	Fototapeta - papier, satyna 220g/m <sup>2</sup> , laminowana	m <sup>2</sup>	6,45	6,45
1.14	KW	Ekspozytor obrotowy - zestaw	szt.	1	1
1.15	KW	Kątownik, profil alu. 4x4cm	mb	2,4	2,4
1.16	KW	Budowa i montaż gabloty, symulacja rozkładu natężenia światła, grafika.	godz.	132	132
1.17	KW	Elementy montażowe, uzupełniające	kpi.	1	1

	Kalkulacja	Cześć jubileuszowa			
2	własna	Gablota sufitowe i naścienne			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5. Nr rys. 1, 1A, 2, 4, 7, 8, 9,10	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1	KW	Tafle plexi 6 mm., warstwa antystatyczna	m <sup>2</sup>	52,64	52,64
2.2	KW	Zawias	szt.	46	46
2.3	KW	Śruba mocująca + tuleja stalowa	szt.	46	46
2.4	KW	Blacha alu. (obudowa świetlówek)	m <sup>2</sup>	5,1	5,1
2.5	KW	Oprawa oświetleniowa, sufit	szt.	2	2
2.6	KW	Listwa maskująca	mb	18	18
2.7	KW	Światłówka - zestaw	szt.	16	16
2.8	KW	Budowa i montaż gabloty, symulacja rozkładu natężenia światła	godz.	110	110
2.9	KW	Elementy montażowe, uzupełniające	kpi.	1	1

	Kalkulacja	Sienkiewicz w Obłęgorku, Sienkiewicz myśliwy, Podróże Sienkiewicza			
3	własna	Regał			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5, 45432220-2 Nr rys. 1, 1A, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16	j.m.	Poszcz.	Razem
3.1	KW	Płyta MDF, gr. 5cm, powierzchnia - jasny dąb	m <sup>2</sup>	25,5	
3.2	KW	Płyta MDF, gr. 2,5cm, powierzchnia - jasny dąb	m <sup>2</sup>	42,45	
3.3	KW	Płyta MDF, gr. 1,5cm, powierzchnia - jasny dąb	m <sup>2</sup>	2,8	
		Dodatek - straty materiału, 10%	m <sup>2</sup>	7,08	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	77,83
3.4	KW	Modele książek - komplet	szt.	1	1
3.5	KW	Welna hydrofobizowana gr. 5 cm.	m <sup>2</sup>	3,05	3,05
3.6	KW	Drzwiczki szafki (atrapa) - MDF gr. 1 cm	m <sup>2</sup>	1,3	1,3
3.7	KW	Drzwiczki szafki - MDF gr. 2,5 cm.	m <sup>2</sup>	1,7	1,7
3.8	KW	Łącznik stalowy (sufit i wewn. regału)	szt.	22	22
3.9	KW	Szko bezpieczne gr. 8,4 mm., folia UV	m <sup>2</sup>	7,35	7,35
3.10	KW	Płyta licująca, MDF gr.1,5 cm. powierzchnia jasny dąb	m <sup>2</sup>	2,4	2,4
3.11	KW	Drzwi przez regał - zestaw	szt.	2	2
3.12	KW	Płyta licująca, MDF gr. 2,5cm. powierzchnia jasny dąb	m <sup>2</sup>	10,5	10,5
3.13	KW	Statyw aparatu	szt.	1	1
3.14	KW	System otwierania na wkładce zamka drzwi przejściowych - komplet	szt.	1	1
3.15	KW	Oprawa oświetleniowa dla otwieranych gablot (mniejszych), z włącznikiem krańcowym	szt.	18	18
3.16	KW	Oprawa oświetleniowa dla otwieranych gablot (większych), z włącznikiem krańcowym	szt.	11	11
3.17	KW	Zamek otwierany "na wcisk" - zestaw	szt.	19	19
3.18	KW	Zawias o dwóch osiach obrotu, mały (gabloty) - zestaw	szt.	17	17
3.19	KW	Zawias o dwóch osiach obrotu, duży (drzwi) - zestaw	szt.	2	2
3.20	KW	Listwa maskująca 1 x 5 cm., drewno, jasny dąb, mocowanie	mb	20	20
3.21	KW	Oprawa oświetleniowa LED (książki)	szt.	55	55
3.22	KW	Poligrafia 3D	m <sup>2</sup>	9,9	9,9
3.23	KW	Fototapeta, czarno-biała, papier, satyna 220g/m <sup>2</sup> , laminowana	m <sup>2</sup>	11,1	11,1
3.24	KW	Stalowy uchwyt (ramię), klocek dr., sruby	szt.	14	14
3.25	KW	Uchwyt dolny (ścianka pochyla), sruby	szt.	14	14
3.26	KW	Budowa i montaż regału, symulacja rozkładu natężenia światła, grafika	godz.	360	360
3.27	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpi.	1	1

	Kalkulacja	Podróże Sienkiewicza			
4	własna	Gablota - Podróże, 2 szt.			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5. Nr rys. 1, 1A, 2, 3, 17	i.m.	Poszcz.	Razem
4.1	KW	Szko bezpieczne, gr. 8,4 mm, folia UV	m <sup>2</sup>	3,1	3,1
4.2	KW	Płyta MDF, gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	0,6	0,6
4.3	KW	Oprawa oświetleniowa wisząca	szt.	2	2
4.4	KW	Oprawa oświetleniowa sufitowa	szt.	2	2
4.5	KW	Szyna do oprawy sufitowej - zestaw	szt.	1	1
4.6	KW	Roleta z nadrukiem, stelaż - komplet	szt.	1	1
4.7	KW	Budowa i montaż gabloty, symulacja rozkładu natężenia światła	godz.	37	37
4.8	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpi.	1	1

	Kalkulacja	Korytarz			
5	własna	Gablota - 3szt. (obrotowa - 2szt.)			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5. Nr rys. 1, 1A, 2, 4, 18,	i.m.	Poszcz.	Razem
5.1	KW	Szko bezpieczne, gr 8,4 mm., folia UV	m <sup>2</sup>	8,85	8,85
5.2	KW	Płyta MDF, gr. 2,5 cm, kolor czarny	m <sup>2</sup>	15,1	15,1
5.3	KW	Blacha stalowa, gr. 4 mm., malowana proszkowo	m <sup>2</sup>	3,2	3,2
5.4	KW	Półki - płyta MDF, gr. 1 cm.	m <sup>2</sup>	1,1	1,1
5.5	KW	Kątownik, 2 x 2cm.	mb	10	10
5.6	KW	Blacha aluminiowa, szer. 0,5 cm. - ogranicznik	mb	8	8
5.7	KW	Blacha aluminiowa, szer. 2 cm. - zaślepką	mb	17,5	17,5
5.8	KW	Oprawy oświetleniowe LED - zestaw	szt.	5	5

5.9	KW	Zawias (szklane skrzydło) - zestaw	szt.	5	5
5.10	KW	Zamek (szklane skrzydło) - zestaw	szt.	5	5
5.11	KW	Trzon stalowy 0 60mm. Zestaw	szt.	3	3
5.12	KW	Trzon stalowy 0 60mm. - założyskowany. Zestaw	szt.	2	2
5.13	KW	Śruby mocujące (trzon)	szt.	40	40
5.14	KW	Budowa i montaż gabloty, symulacja rozkładu natężenia światła, opinia uprawnionego konstruktora.	godz.	258	258
5.15	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpl.	1	1

	Kalkulacja	Kon/tarz			
6	własna	<b>Postument</b>			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5. Nr rys. 1, 1A, 2, 4, 19	j.m.	<b>Poszcz.</b>	<b>Razem</b>
6.1	KW	Szkoło bezpieczne, gr. 8 mm.	m <sup>2</sup>	1,85	1,85
6.2	KW	Płyta MDF, gr. 5 cm.	m <sup>2</sup>	0,8	0,8
6.3	KW	Łączniki stalowe + podkładki	szt.	16	16
6.4	KW	Oświetlenie LED	mb	1,1	1,1
6.5	KW	Etykieta informacyjna - 6 x15 cm, plexi	szt.	1	1
6.6	KW	Budowa i montaż postumentu.	godz.	16	16
6.7	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpl.	1	1

	Kalkulacja	Sala Duża			
7	własna	<b>Ekran wystawienniczy łamany</b>			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5. Nr rys. 1, 1A, 2, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25	j.m.	<b>Poszcz.</b>	<b>Razem</b>
7.1	KW	Płyta MDF, gr. 5cm.	m <sup>2</sup>	10,25	
7.2	KW	Płyta MDF, gr. 3cm.	m <sup>2</sup>	18,8	
7.3	KW	Płyta MDF, gr. 2cm.	m <sup>2</sup>	13,95	
		Dodatek - straty materiału, 10%	m <sup>2</sup>	4,3	
			m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>47,3</b>
7.4	KW	Belka drewniana -4x5 cm., dł. 250 cm.	szt.	18	18
7.5	KW	Belka drewniana -4x4 cm., dł. 290 cm.	szt.	5	5
7.6	KW	Belka drewniana -4x4 cm., dł. 218 cm.	szt.	5	5
7.7	KW	Belka drewniana -4x4 cm., dł. 133 cm.	szt.	5	5
7.8	KW	Belka drewniana -6x4 cm.	mb	6,5	6,5
7.9	KW	Sklejka gr. 10mm., suchotrwała	m <sup>2</sup>	17,5	17,5
7.10	KW	Śruba dł. 3 cm.	szt.,	205	205
7.11	KW	Śruba dł. 7 cm.	szt.,	110	110
7.12	KW	Fototapeta, kolor, papier, satyna 220g/m <sup>2</sup> , laminowana	m <sup>2</sup>	32,1	32,1
7.13	KW	Oświetlenie LED	mb	7,65	7,65
7.14	KW	Wełna hydrofobizowana, gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	36,4	36,4
7.15	KW	Wełna hydrofobizowana, gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1,55	1,55
7.16	KW	Sklejka gr. 10mm., zwykła	m <sup>2</sup>	36	36
7.17	KW	Plexi, gr. 6 mm., folia UV, warstwa antystatyczna	m <sup>2</sup>	2,4	2,4
7.18	KW	Plexi, gr. 15mm.	m <sup>2</sup>	0,6	0,6
7.19	KW	Łącznik stalowy 200 x 40 x 2 mm.	szt.	6	6
7.20	KW	Blacha aluminiowa, gr. 1mm, szer. 5cm. (obejma)	mb	4,5	4,5
7.21	KW	Kątownik aluminiowy, powierzchnia satyna, 30 x 30mm.	mb	3,65	3,65
7.22	KW	Trzpień ekspozytora obrotowego 0 20mm - zestaw.	mb	1,7	1,7
7.23	KW	Część z łożyskiem - trzpień ekspozytora obrotowego	szt.	7	7
7.24	KW	Oświetlenie LED (wnętrza gablot)	szt.	20	20
7.25	KW	Zawiasy (do wnętrza gablot)	szt.	36	36
7.26	KW	Blacha lustrzana	m <sup>2</sup>	1,3	1,3
7.27	KW	Etykieta informacyjna - plexi 4mm. + folia z nadrukiem -15 x 14 cm.	szt	15	15
7.28	KW	Etykieta informacyjna - plexi 4mm. + folia z nadrukiem - 25 x 14 cm.	szt	1	1
7.29	KW	Etykieta informacyjna - plexi 4mm. + folia z nadrukiem -10 x 14 cm.	szt	1	1
7.30	KW	Etykieta informacyjna - plexi 4mm. + folia z nadrukiem - 30 x 7 cm.	szt	2	2
7.31	KW	Śruby mocujące etykiety, dł. 2 cm.	szt	76	76
7.32	KW	Budowa i montaż ścianki, symulacja rozkładu natężenia światła, grafika.	godz.	336	336
7.33	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpl.	1	1

	Kalkulacja	Sala Duża			
8	własna	<b>Postument - Nobel</b>			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5. Nr rys. 1, 1A, 2, 5, 26	j.m.	<b>Poszcz.</b>	<b>Razem</b>
8.1	KW	Płyta MDF, gr. 3cm	m <sup>2</sup>	2	
8.2	KW	Płyta MDF, gr. 1,5cm	m <sup>2</sup>	0,8	
		Dodatek - straty materiału, 10%	m <sup>2</sup>	0,3	
			m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>3,1</b>
8.3	KW	Trzpień ekspozytora obrotowego 0 40mm. Zestaw	szt.	1	1
8.4	KW	Plexi, gr. 8mm., warstwa antystatyczna	m <sup>2</sup>	0,15	0,15
8.5	KW	Blacha aluminiowa, gr. 1mm, szer. 5cm. (obejma)	mb	0,5	0,5
8.6	KW	Pasek plexi, 2x 10mm.	mb	0,25	0,25
8.7	KW	Szkoło bezpieczne, gr. 8mm.	m <sup>2</sup>	0,1	0,1
8.8	KW	Łącznik stalowy 40 x 40 x 2 mm. (podest)	szt.	4	4
8.9	KW	Łącznik z blachy (postument).	szt.	4	4
8.10	KW	Oprawa oświetleniowa	szt.	1	1
8.11	KW	Budowa i montaż postumentu, symulacja rozkładu natężenia światła, grafika.	godz.	37	37
8.12	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpl.	1	1

	Kalkulacja	Sala Duża			
9	własna	<b>Ekran wystawienniczy szklany</b>			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5. Nr rys. 1, 1A, 2, 5, 27	j.m.	<b>Poszcz.</b>	<b>Razem</b>
9.1	KW	Szkoło bezpieczne, gr. 12,8mm.(2x6,4), zbrojenie 2 x folia + folia UV	m <sup>2</sup>	2x6,7	13,4
9.2	KW	Systemowy profil dolny i górny	szt.	2	2
9.3	KW	Dwuteownik IPE 120 x 64, malowany proszkowo	mb	2,9	2,9
9.4	KW	Plexi, gr. 6mm., folia UV, warstwa antystatyczna	m <sup>2</sup>	3,9	3,9
9.5	KW	Profil stalowy, zamknięty (gwintowany) 20 x 15mm.	mb	4,5	4,5
9.6	KW	Śruby z podkładką poliamidową - komplet	szt.	36	36
9.7	KW	Plexi, gr. 4mm. (etykieta)	m <sup>2</sup>	0,18	0,18
9.8	KW	Folia samoprzylepna	m <sup>2</sup>	0,18	0,18
9.9	KW	Oprawa oświetleniowa	szt.	14	14
9.10	KW	Budowa i montaż ścianki, symulacja rozkładu natężenia światła.	godz.	142	142
9.11	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpl.	1	1

	Kalkulacja	Sala Duża			
10	własna	<b>Podesty-tunel</b>			
		S.T. - kat: 36122100-3, 361223-5. Nr rys. 1, 1 A, 2, 5, 28, 29, 30, 31, 32, 33	j.m.	Poszcz.	Razem
10.1	KW	Podest I (belki,deski, marmoleum na kleju,filc, elementy montażowe).	szt	2	<b>2</b>
10.2	KW	Podest II (belki,deski, marmoleum na kleju,filc, elementy montażowe).	szt	3	<b>3</b>
10.3	KW	Podest III (belki,deski, marmoleum na kleju,filc, elementy montażowe).	szt	1	<b>1</b>
10.4	KW	Podest IV (belki,deski, marmoleum na kleju,filc, elementy montażowe).	szt	1	<b>1</b>
10.5	KW	Podest V (belki,deski, marmoleum na kleju,filc, elementy montażowe).	szt	1	<b>1</b>
10.6	KW	Podest VI (belki,deski, marmoleum na kleju,filc, elementy montażowe).	szt	1	<b>1</b>
10.7	KW	Podest VII (belki,deski, marmoleum na kleju,filc, elementy montażowe).	szt	1	<b>1</b>
10.8	KW	Szyna (belka drewniana, blacha lustrzana, elementy montażowe)	mb	3	<b>3</b>
10.9	KW	Diorama - czoło lokomotywy	szt	1	<b>1</b>
10.10	KW	Ramka (informacja o zgonie H.S.)	szt	1	<b>1</b>
10.11	KW	Ekspozytory (Na Iono Ojczyzny)	szt	4	<b>4</b>
10.12	KW	Budowa i montaż podestów	godz.	144	<b>144</b>
10.13	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpl.	1	<b>1</b>

	Kalkulacja	Sala Duża			
11	własna	<b>Postument</b>			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5. Nr rys. 1, 1A, 2, 5, 34	j.m.	Poszcz.	Razem
11.1	KW	Płyta MDF, gr. 5cm	m <sup>2</sup>	0,17	<b>0,17</b>
11.2	KW	Płyta MDF, gr. 3cm	m <sup>2</sup>	1,8	<b>1,8</b>
11.3	KW	Budowa i montaż postumentu	godz.	2	<b>2</b>
11.4	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpl.	1	<b>1</b>

	Kalkulacja	Sala Mała			
12	własna	<b>Pozostałe elementy wyposażenia regałów, podestów ekranów wystawienniczych</b>			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5, 45432220-2 Nr rys. 1, 1A, 2, 3	j.m.	Poszcz.	Razem
12.1	KW	Obudowa kaloryfera (deski, elementy montażowe)	szt.	2	<b>2</b>
12.2	KW	Pulpit z blachy aluminiowej anodowanej, grawerowanej - zestaw	szt.	1	<b>1</b>
12.3	KW	Oprawa oświetleniowa (sufit-duża)	szt.	2	<b>2</b>
12.4	KW	Oprawa oświetleniowa (sufit - mała)	szt.	1	<b>1</b>
12.5	KW	Zawieszka - komplet (staloryty)	szt.	15	<b>15</b>
12.6	KW	folia UV (okna)	m <sup>2</sup>	9,6	<b>9,6</b>
12.7	KW	Rama, drewniana, malowana - 70 x 100 cm.	szt.	1	<b>1</b>
12.8	KW	Stelaż z roletą (nadruk) - zestaw	szt.	1	<b>1</b>
12.9	KW	Deska, jasny dąb, 15 x 1,5 cm.	szt.	17	<b>17</b>
12.10	KW	Montaż elementów wnętrza, symulacja rozkładu natężenia światła, przygotowanie grafiki	godz	130	<b>130</b>
12.11	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpl	1	<b>1</b>

	Kalkulacja	Korytarz			
13	własna	<b>Pozostałe elementy wyposażenia regałów, podestów ekranów wystawienniczych</b>			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5, 45432220-2 Nr rys. 1, 1A, 2, 4	i.m.	Poszcz.	Razem
13.1	KW	Obudowa kaloryfera (deski, elementy montażowe)	szt.	1	<b>1</b>
13.2	KW	Kotara niska - plusz(elementy mocujące i maskujące)	mb	2,55	<b>2,55</b>
13.3	KW	Kotara wysoka - plusz(elementy mocujące i maskujące)	mb	15,2	<b>15,2</b>
13.4	KW	Oprawa oświetleniowa (duża)	szt.	2	<b>2</b>
13.5	KW	Oprawa oświetleniowa (mała)	szt.	1	<b>1</b>
13.6	KW	Złote litery - zestaw (słowa H.S.), wys. 12cm.	szt.	41	<b>41</b>
13.7	KW	Fototapeta, czarno - biała, papier, satyna 220g/m <sup>2</sup> , laminowana	m <sup>2</sup>	2,45	<b>2,45</b>
13.8	KW	Fototapeta, kolor, papier, satyna 220g/m <sup>2</sup> , laminowana	m <sup>2</sup>	5,1	<b>5,1</b>
13.9	KW	Ekspozycja z ramach (rama - jasny dąb, plexi, folia UV, zawieszka, elementy montażowe.)	szt.	4	<b>4</b>
13.10	KW	Folia UV (okna)	m <sup>2</sup>	1,6	<b>1,6</b>
13.11	KW	Montaż elementów wnętrza, symulacja rozkładu natężenia światła, przygotowanie grafiki, opracowanie części multimedialnej.	godz	156	<b>156</b>
13.12	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpl.	1	<b>1</b>

	Kalkulacja	Sala Duża			
14	własna	<b>Pozostałe elementy wyposażenia regałów, podestów ekranów wystawienniczych</b>			
		ST. - kat: 36122100-3, 361223-5, Nr rys. 1, 1A, 2, 5	j.m.	Poszcz.	Razem
14.1	KW	Postument - zestaw (jak Korytarz)	szt.	1	
14.2	KW	Podstawa żardiniery - komplet	szt.	1	
14.3	KW	Folia UV (okna)	m <sup>2</sup>	6	<b>6</b>
14.4	KW	Projektor	szt.	1	
14.5	KW	Mikser	szt.	1	
14.6	KW	Czujnik ruchu	szt.	1	
14.7	KW	Fotokomórka	szt.	1	
14.8	KW	Oświetlenie punktowe	szt.	7	<b>7</b>
14.9	KW	Oświetlenie obrazowe, małe	szt.	1	
14.10	KW	Oświetlenie sufitowe, duże	szt.	1	
14.11	KW	Roleta okienna	szt.	5	<b>5</b>
14.12	KW	Roleta okienna (duża)	szt.	1	
14.13	KW	Fototapeta, czarno - biała, papier, satyna 220g/m <sup>2</sup> , laminowana	m <sup>2</sup>	32,6	<b>32,6</b>
14.14	KW	Ramka (działalność poza-literacka H.S.) - zestaw	szt.	19	<b>19</b>
14.15	KW	Ekspozytor (działalność poza-literacka H.S.) - komplet	szt.	4	<b>4</b>
14.16	KW	Rama drewniana malowana gr. 5cm, 150 x 110 cm.	szt.	1	
14.17	KW	Montaż elementów wnętrza, symulacja natężenia światła, przygotowanie grafiki	godz	184	<b>184</b>
14.18	KW	Elementy montażowe, uzupełniające.	kpl.	1	