

Załącznik nr 8

**Program działań**

Konserwacja dachów słomianych – wymiana strzech obiektów  
na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni 303, 26-060 Chęciny

**Dotyczy obiektów:** Chałupa z Złotnik, Chałupa z Okołu

**1. Chałupa z Złotnik**

Chałupa wzniesiona pierwotnie w Złotnikach w 1860 roku. Przeniesiona do Parku Etnograficznego i wzniesiona w 2009 roku. Składa się z sieni, dwu izb i komory. Posadowiona na podmurówce wykonanej z kamienia łamanego. Ściany wzniesione z belek sosnowych obciosanych z obu stron. Węglowane na nakładkę prostą z osłatkami. Ściany dwustronnie bielone wapnem. Powąta naga deskowana. Dach czterospadowy pokryty słomą.

**Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany - całość.** Powierzchnia dachu: 212 m<sup>2</sup>

W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego - krycie na gładko, naroża schodkowo.

Etapy prowadzonych prac konserwatorskich:

- Rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy.
- Impregnacja łąt drewnianych oraz elementów więźby dachowej.
- Ułożenie strzech ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. (słoma wiązana w małe snopki długości 1 m, wiązane powróstem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki.) Grubość przykrycia ok. 40 cm.
- Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych - opady, wiatr itp.

**2. Chałupa z Okołu**

Chałupa wzniesiona pierwotnie we wsi Okół gm. Bałtów w 1921 roku. Przeniesiona do Skansenu w 1981 roku, wzniesiona w Parku Etnograficznym w 2013 r. Chałupa reprezentuje typ szerokofrontowy, półtoratraktowy. Składa się z izby, sieni i komory. Do ściany komory dobudowana jest szopa. Pod częścią komory i szopy znajduje się podziemne przejście – kryjówka partyzantów w czasie II wojny światowej. Przyciesie leży na podmurówce z kamienia łamanego. Ściany z krawędziaków węglowanych na nakładkę dwustronną ukośną. Ściany izb zewnętrznych oszalowane deskami. Ściany wewnętrzne otynkowane, malowane farbami klejowymi. W izbie i sieni polepa, w szopie podłoga z desek. Dach trzyspadowy z naczółkiem krokwiowo – belkowy kryty słomą.

**Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany - całość.** Powierzchnia dachu : 145 m<sup>2</sup>

W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego - krycie na gładko.

Etapy prowadzonych prac konserwatorskich:

- Rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy.
- Impregnacja łąt drewnianych oraz elementów więźby dachowej.
- Ułożenie strzech ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), powiązanej w wykrętki. (słoma wiązana w małe snopki długości 1 m, wiązane powróstem, rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone snopki.) Grubość przykrycia ok. 40 cm.
- Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych - opady, wiatr itp.

Utylizacja starego poszycia należy do obowiązków wykonawcy.